

CALEFACCIONES DE GAS

80% | 95% | 96%



Cuando baja la temperatura, reciba calefacción cómoda y consistente, y tenga la confianza de que estas calefacciones están fabricadas para tener un rendimiento durable y a largo plazo.



HORIZONTAL CON FLUJO HACIA ARRIBA DE UNA ETAPA AL 80%

No. de modelo	AFUE	BTU Entrada	Flujo de aire Dirección	Dimensiones (pulg.) (Altura x Ancho x Profundidad)
J801X045AU3SA*	80%	45,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 14.5 x 28
J801X054AU3SA*	80%	54,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 14.5 x 28
J801X072BU4SA*	80%	72,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 17.5 x 28
J801X072CU5SA*	80%	72,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 21 x 28
J801X090BU4SA*	80%	90,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 17.5 x 28
J801X090CU5SA*	80%	90,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 21 x 28
J801X108CU5SA*	80%	108,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 21 x 28
J801X126DU5SA*	80%	126,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 24.5 x 28

FLUJO HACIA ABAJO DE UNA ETAPA AL 80%

J801X054AD3SA*	80%	54,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 14.5 x 28
J801X072BD4SA*	80%	72,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 17.5 x 28
J801X090BD4SA*	80%	90,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 17.5 x 28
J801X108CD5SA*	80%	108,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 21 x 28
J801X126DD5SA*	80%	126,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 24.5 x 28

CONSULTE LA PÁGINA 2 PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LA CALEFACCIÓN DEL 95% Y 96%

- ▶ Todos los modelos de calefacciones cuentan con un iniciador estándar de nitruro de silicio.
- ▶ Los modelos de calefacciones cuentan con intercambiadores de calor de acero aluminizado para conducir el calor rápidamente y aumentar la durabilidad.
- ▶ Las calefacciones Oxbox están fabricadas para ser flexibles y adaptarse a una variedad de instalaciones.
- ▶ Las calefacciones son totalmente convertibles a gas natural o propano, lo cual las hace aptas para uso en cualquier área.
- ▶ Los gabinetes de acero galvanizados están pintados para resistir la corrosión.



CALEFACCIONES DE GAS

80% | 95% | 96%



HORIZONTAL CON FLUJO HACIA ARRIBA DE UNA ETAPA AL 95%

No. de modelo	AFUE	BTU Entrada	Flujo de aire Dirección	Dimensiones (pulg.) (Altura x Ancho x Profundidad)
J951X038BU4SA*	95% / 94%	38,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 17.5 x 28
J951X054BU4SA*	95% / 90%	54,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 17.5 x 28
J951X072CU5SA*	95% / 90%	72,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 21 x 28
J951X090CU5SA*	95% / 94%	85,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 21 x 28
J951X108DU5SA*	95% / 90%	108,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 24.5 x 28
J951X120DU5SA*	95% / 90%	120,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 24.5 x 28

95% FLUJO HACIA ARRIBA HORIZONTAL DE 2 ETAPAS DE VELOCIDAD VARIABLE

J952V060BUVSA*	95%	60,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 17.5 x 28
J952V080CUVSA*	95%	80,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 21 x 28
J952V100CUVSA*	95%	100,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 21 x 28
J952X120DU5SA*	95%	120,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 24.5 x 28

Nuestra innovadora garantía sin registro de 1-5-10 le ofrece la máxima tranquilidad. Además, todo el equipo está garantizado para la residencia, no para el propietario, lo cual le ofrece una medida adicional de cobertura cuando llega el momento de vender.

GARANTÍAS DISPONIBLES:

▶ **1 año: Reemplazo completo**
SOLO EN FALLA EN COMPRESORES, BOBINAS,
O INTERCAMBIADOR DE CALOR

▶ **5 años: Garantía estándar de refacciones**
▶ **10 años: Reemplazo del compresor**

96% FLUJO HACIA ABAJO CON VELOCIDAD VARIABLE DE 2 ETAPAS

J962V060BDVSA*	96%	60,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 17.5 x 28
J962V080CDVSA*	96%	80,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 17.5 x 28
J962V100CDVSA*	96%	100,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 17.5 x 28
J962V115DDVSA*	96%	115,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 17.5 x 28

Solamente para instalación en SCAQMD: Dichos hornos no cumplen con el límite de emisión NOx 14 ng / J de la Norma 1111 de SCAQMD y solo son elegibles para instalación en altitudes altas (4.200 pies y más) o aplicaciones de propano y están sujetos a una tarifa de moderación de hasta \$450 USD. Estos calefactores no son elegibles para el Programa de reembolso de calefactores de aire limpio: www.CleanAirFurnaceRebate.com

¿Tiene preguntas?

Visite OXBOXHVAC.COM para obtener más información.

